

Boor- en schroefmachine 18 V

DDF484RTJ

Accu boor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 2 x BL1850 + 1 x DC18RC + Makpac



18V LXT BL DC18RC XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s^2
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	76 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

EAN 0088381826433

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Robuust aluminium carter.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails zorgen voor een zeer goede stof- en waterbestendigheid.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwiel-slijtage.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelingstelling in 21 trappen + boorstand.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



784637-8

dubbelbit PH2 +/- x45mm



450128-8

accubeschermpak



346449-3

Draaghaak



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer

