

# Boor- en schroefmachine 18 V DDF484T1J

Accu boor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + BL1850B  
+ Makpac.



18V LXT BL XPT

## Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdrukkniveau (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

**EAN 0088381736077**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



## Gebruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Robuust aluminium carter.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**346449-3**

Draaghaak



**784637-8**

dubbelbit PH2 +/- x45mm



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



## ■ Optionele accessoires

**197288-2**

TWINPACK BL1850B



**197624-2**

POWERPACK BL1850B

