

# Boor- schroefmachine 18V

## DDF486RT3J

Accu boor- schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 3x BL1850  
+ DC18RC + MAKPAC.



18V LXT BL XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0 Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	76 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren ( $a_r$ )	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 $\text{m/s}^2$
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	95 dB(A)
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	84 dB(A)

### Gebruikersvoordelen

- Extreem krachtige boor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen voor een optimale controle van de inschroefdiepte, plus boorstand.
- Zijhandgreep laat toe het hoge koppel van de machine uitstekend te beheersen.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet; uitstekende controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de trekker.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse

**EAN 0088381739771**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**127702-4**

Handgreep



**195584-2**

Snellader DC18RC



**197280-8 (3x)**

Li-ion accu BL1850B



**346317-0**

Draaghaak



**452947-8**

bithouder voor boor- en



**784637-8**

dubbelbit PH2 +/- x45mm



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer

