

# Schroefautomaat 55mm 18 V

## DFR551ZJ

Accu schroefautomaat 55mm LXT 18 V + Makpac (zonder accu's en lader).



18V LXT BL XPT

### Technische info

Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	-
Toerental onbelast	0 - 6000 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaat Schroef	4,2 mm
Compatibele schroeflengte	25 - 55 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	75 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	74 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	360 x 88 x 211 mm

### Gebruikersvoordelen

- Accuschroefmachine voor schroeven op lint voor de montage van gipsplaat op metalen profielen of houten latwerk.
- Uitgerust met auto start/stop systeem ("Push-drive"): motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Groot stelwiel voor nauwkeurig instellen van de inschroefdiepte.
- Robuust neusstuk met torsievrije kokerconstructie uit aluminium voor een optimale duurzaamheid.
- Stabilisatieklauwen houden de schroef in lijn met de schroefbit tijdens het inzetten.
- Linksliep laat toe om schroeven te verwijderen, zonder het neusstuk af te nemen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

**EAN 0088381751247**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821551-8**

MAKPAC III opbergkoffer



## ■ Optionele accessoires

**191V02-0**

Schroefbit voor PH2 155 mm 5st



**191V06-2**

Schroefbit voor PZ2 155 mm 5st

