

# Schroefmachine met diepteinstelling 570W

## FS2500K

Schroefmachine met diepteinstelling 570W 5mm in koffer



### Technische info

Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Nominaal vermogen	570 W
Toerental onbelast	0-2500 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaatschroef	5 mm
Maximale diameter zelfborende schroef	6,5 mm
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H05RN-F 2x1mm <sup>2</sup>
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

**EAN 0088381603232**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Compacte en ergonomische schroefmachine met diepteinstelling voor uiteenlopend serieschroefwerk.
- Standaard uitgerust met neusstuk voor schroeven met zeskantkop; neusstuk voor gipsplaatschroeven als optie beschikbaar.
- Gemakkelijke en vlotte instelling van de inschroefdiepte tot op 1/8mm precies.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en krachtig aan te duwen in lijn met de schroef.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Stevige metalen riemclip met rubberbekleding houdt de machine steeds binnen handbereik.
- Ingebouwde ledverlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in kunststof koffer.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

824890-5

kunststof koffer

