

# Boormachine LXT®

## DDF484RT3J

18 V • 54 Nm • 2000 min<sup>-1</sup>

Een krachtige, borstelloze boormachine voor algemeen gebruik voor schroeven en boren

Een efficiënt borstelloos gereedschap met twee toerentalbereiken voor schroeven en boren voor professioneel gebruik. Max. moment van 54 / 30 Nm. Een veelzijdig gereedschap voor installateurs, bouwvakkers en onderhoudspersoneel. Geïntegreerde ledverlichting. Drie 5,0 Ah accu's en een snellader in een MakPac-koffer.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Borstelloze motor	✓
LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Max. bevestigingsmoment hard/zacht	54 / 30 Nm
Instelling koppelingsmoment	21
Max. boordiameter in hout	38 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen), boren	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht gereedschap met accu (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

**EAN-code 0088381826495**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

821550-0

Makpac-koffer (2)



---

## OPTIONELE ACCESSOIRES

821550-0

Makpac-koffer (2)



---

## OVERIG

Onderdelentekeningen

