

# SDS+ combihamer 800W

## HR2630TX12

SDS+ combihamer 26mm 800W + boor- en beitelset +  
automatische boorkop + koffer



### Technische info

Nominaal vermogen	800 W
Maximaal afgegeven vermogen	550 W
Diameter spanhals	50 mm
SDS plus opname	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Slagenergie (EPTA)	2,4 J
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Maximale boordiameter beton	26 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Optimale boordiameter beton	6 - 18 mm
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>

### Gebruikersvoordelen

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingssnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiving zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- Nieuw ontwikkeld, zeer compact slagwerk, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton, wereldwijd uniek in deze machineklasse.
- Drukverliessysteem voorkomt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo

**EAN 0088381687416**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**824916-3**

kunststof koffer



**194080-7**

SDS+ boorkop snelwissel



**194079-2**

automatische boorkop



**122878-2**

Rechte zijhandgreep cpl



**331886-4**

Diepteanslag



**127293-5**

Rechte zijhandgreep



**D-42444**

17-delige SDS+ boor- en beitelset



## ■ Optionele accessoires

**198993-4**

Borenvet (100g)



**443122-7**

Reinigingsdoek

