

# Haakse slijper 125mm 840W

## 9558HNRGK3

Zijhandgreep, nokkensleutel, 1 x afbraamschijf, 2 x  
diamantschijf metalen koffer



### Technische info

Nominaal vermogen	840 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m

### Gebruikersvoordelen

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Deze machine is uitgerust met een heropstartbeveiliging.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dankzij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaan passing van het kroontandwiel.
- Geleverd in metalen koffer met twee diamantschijven en één afbraamschijf.

**EAN 0088381811712**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**D-61139 (2x)**

diamantschijf DIAMAK DS 125mm



**782423-1**

nokkensleutel



**153489-2**

zijhandgreep



**P-52984**

afbraamschijf metaal



**224554-5**

SLUITMOER M14X45 SW35



**823256-6**

Metalen koffer



## ■ Optionele accessoires

**199710-5**

Beschermkapafdichting voor

