

Haakse slijper 125mm 18V

DGA506RTJ

Accu haakse slijper 125mm LXT 18V met schuifschakelaar
+ 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT BL DC18RC (BRAND) ADT AFT XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Triax vibratie schuren (a _h)	2,5 m/s ²
Triax vibratie gewone zijgreep (a _h)	6,5 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a _h)	6,0 m/s ²

Gebruikersvoordelen

- Lichte maar krachtige accuslijper voor gebruik met standaard 125 mm schijven.
- Uitgerust met een energiezuinige en hoogwaardige koolborstelloze motor.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails zorgen voor een zeer goede stof- en waterbestendigheid.
- Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met

EAN 0088381814386

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

Snellader DC18RC



197280-8 (2x)

Li-ion accu BL1850B



P-52984

afbraamschijf metaal



123145-8

Snelspan beschermkap



782423-1

nokkensleutel



450128-8

accubeschermpak



162258-0

anti-vibratie handgreep M8



224447-6

binnenflens



224554-5

SLUITMOER M14X45 SW35



821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



■ Optionele accessoires

B-53796

diamantschijf "THIN" 125mm



B-53693

diamantschijf METAL 125mm



B-53110

flexibele afbraamschijf



196845-3

Beschermpak met stofafzuiging



199710-5

Beschermpakafdichting voor

