

Haakse slijper 230mm 2200W

GA9061R

Haakse slijper 230mm 2200W met heropstartbeveiliging.



Technische info

Nominaal vermogen	2200 W
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	6.5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	102 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m

EAN 0088381810050

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Krachtige en robuuste allround slijper met soft start.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Verhoogde veiligheid dankzij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Het gepatenteerde Super Joint System II (SJSII) van Makita verlaagt de trillingen en verhoogt zo de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Zware lagering op beide machineassen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.



Accessoires

■ Standaard accessoires

122891-0

standaard beschermkap conform



197610-3

nokkensleutel



143486-6

Zijhandgreep



224543-0

sluitmoer



■ Optionele accessoires

122913-6

beschermkap voor snijschijven



824958-7

kunststof koffer



162264-5

Anti-vibratie handgreep M14



194684-5

bevestigingsset voor handgreep



198440-5

Beschermkap met stofafzuiging



122847-3

snelspan beschermkap

