

# Boor- en schroefmachine 18 V

## DDF453RF3J

Accu boor- en schroefmachine LXT 18 V + 3 x BL1830B + 1 x DC18RC + MAKPAC.



18V **LXT**

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	36 mm
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsrukniveau (L <sub>pA</sub> )	72 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 227 mm
Netto gewicht	1,7 kg

**EAN 0088381811903**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Allround boorschroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Revolutionaire Li-ion batterijtechnologie maakt batterijen vederlicht.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelingstelling in 16 trappen plus boorstand voor een optimale controle van de inschroefdiepte.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet; uitstekende controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de trekker.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geleverd met drie schuifbatterijen (18V 3,0Ah) met zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**197599-5 (3x)**

Li-ion accu BL1830B



**195584-2**

Snellader DC18RC



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



**766004-9**

automatische boorkop 1/2"



**450128-8 (2x)**

accubeschermpak



## ■ Optionele accessoires

**197288-2**

TWINPACK BL1850B

