

Decoupeerzaag

4329

450 W • 500 - 3100 min⁻¹

Lichte decoupeerzaag voor veeleisende toepassingen

Een efficiënte en lichte decoupeerzaag van 450 W met drietraps pendelwerking. Effectief trillingsdempingsysteem met een laag geluidsniveau. Het motortoerental kan, afhankelijk van het materiaal, tussen 500 en 3100 min⁻¹ worden ingesteld. Een slaglengte van 18 mm en een zaagcapaciteit van 65 mm in hout en 6 mm in staal. Kantelbare aluminium voet.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	450 W
Slaglengte	18 mm
Max. afschuining bereik (links)	45 °
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	65 mm
Max. zaagcapaciteit in staal (90°)	6 mm
Excentrische beweging	✓
Voedingskabel	2,0 m
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	83 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen), zagen van spaanplaat	7,0 m/s ²
Trillingsniveau (3 assen), snijden van metaalplaat	5,0 m/s ²
Trillingonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht zonder kabel (EPTA-procedure 01/2003)	1,9 kg
Productafmetingen (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm

EAN-code 0088381083102

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

783201-2

Inbussleutel 3 mm



821549-5

Makpac-koffer I



A-85628

Decoupeerzaagblad 105 x 1,25 mm



OPTIONELE ACCESSOIRES

192732-4

Parallelgeleiderset



417852-6

Afdekplaat



783201-2

Inbussleutel 3 mm



821549-5

Makpac-koffer I



837803-7

MakPac (1)- inlay



A-85628

Decoupeerzaagblad 105 x 1,25 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

